

## BALUSTAT® – Systemeinstellungen

Grundsätzlich läuft BALUSTAT® auch bei eingeschränkten Makro-Einstellungen einwandfrei. Bei Problemen empfiehlt es sich, Folgendes zu prüfen:

### 1. Makro-Einstellungen:

- Excel: Datei – Optionen wählen
- Trust Center
- Schaltfläche «Einstellungen für das Trust Center...»
- Makroeinstellungen
- ⇒ Auswahl: Alle Makros mit Benachrichtigung deaktivieren
- ⇒ oder auch: Alle Makros ausser digital signierte Makros deaktivieren


Falls beim Arbeiten mit BALUSTAT® die folgende Meldung erscheint:



Makros mit der Schaltfläche «Inhalt aktivieren» freigeben.

### 2. Sicherheitseinstellungen:

Problem: Excel blockiert die Ausführung aus Sicherheitsgründen und zeigt folgende Meldung an:



- Excel: Datei – Optionen wählen
- Trust Center
- Schaltfläche «Einstellungen für das Trust Center...»
- Vertrauenswürdige Speicherorte
  - Einstellungen prüfen und ggf. ändern
  - Falls BALUSTAT® auf dem Server installiert wurde: Option auswählen «Vertrauenswürdige Speicherorte im Netzwerk zulassen (nicht empfohlen)»

Je nach Konfiguration Ihres Systems:

- Vertrauenswürdige Dokumente
  - Einstellungen prüfen und ggf. ändern

### 3. Speicherung lokal / Speicherung auf dem Server

Falls BALUSTAT® auf dem Server installiert wurde, wird die Ausführung möglicherweise blockiert.

- BALUSTAT® lokal installieren
- oder
- Verzeichnis auf dem Server im Trust Center als «vertrauenswürdigen Speicherort» definieren